

Masina de frezat verticala 2.300W, 12mm



RP2300FCX

Putere absorbită:	2300W
Turație variabilă :	
Turație în gol (rpm):	9000 - 22.000min ⁻¹
Adâncime frezare:	0 - 70mm
Control constant al vitezei:	
Control electronic al turației:	
Funcție Soft Start:	
Duză pentru aspirator:	
Lampă de lucru cu LED încorporat:	
Factor acustic K:	3dB(A)
Nivel presiune acustică:	87dB(A)
Vibrații frezare h:	4,5m/s ²
Vibrații K /h frezare:	1,5m/s ²
Diametru bucsă prindere:	12mm
Dimensiuni (L x l x H):	155x294x312mm
Lungime cablu alimentare (m):	4,0m
Greutate (EPTA) (kg):	6,1kg



- Mânerele laterale sunt concepute astfel încât operatorul să lucreze în condiții confortabile având control maxim.
- Întrerupătorul este montat pe mâner într-o poziție ușor de acționat; prevăzut cu buton blocare/deblocare.
- Șuruburile de reglare M6x135 permit reglarea fină a adâncimii de lucru după ce freza este montată pe suport.
- Rulmenți liniari pentru o reglare fină a adâncimii de tăiere.
- Sistem opritor ce permite obținerea a trei adâncimi de frezare diferite.
- Scala de adâncime ușor de citit permite verificarea ușoară adâncimii de tăiere.
- Poate fi așezată în poziție orizontală atunci când se schimbă accesoriile sau când este în repaus.
- Mânerele laterale sunt concepute astfel încât operatorul să lucreze în condiții confortabile având control maxim.
- Increased durability obtained by using: Larger size ball bearing on the drive-end of armature Labyrinth type retainers and fan that prevents ingress of dust and dirt
- Redesigned exterior